<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2">２３２０－４２７－２１２３－５</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">小型作業車
----------</td><td colspan="2">ＣＰＳ－Ｖ２３２１２</td></tr>
<tr><td>大臣
承認</td><td>平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>平成２１年　５月２６日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td>平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，主として，航空自衛隊の基地内において物品，資材等の運搬に使用する小型作業車について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の1.2 及びＣ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の1.2 による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，b)を除き，この仕様書に定める内容が優先する。

a)　**仕様書**

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８　車両等共通仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　調達品等一般共通仕様書

b)　**法令等**

自衛隊の使用する自動車に関する訓令（昭和４５年防衛庁訓令第１号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成１３年２月２日閣議決定，平成２１年２月１３日変更閣議決定）

品　　名	小型作業車

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求

一般的要求は，C&LPS－V00008の2.1 によるほか，**自衛隊の使用する自動車に関する訓令**（以下，“**訓令**”という。）に適合するものとし，**国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律**に基づく，**環境物品等の調達の推進に関する基本方針**に規定するガソリン貨物自動車の燃費基準値を満たすものとする。

2.2　材料・部品・加工方法

材料，部品及び加工方法は，C&LPS－V00008の2.2 による。

2.3　構成

構成は，次による。

a)　機関

b)　動力伝達装置

c)　車体

d)　灯火類

e)　その他

2.4　構造・形状・寸法・質量

2.4.1　構造・形状

構造及び形状は，次によるほか，市販の軽トラック４×２とし，基地内の物品及び資材等の運搬に十分考慮したものとする。

なお，その他規定のない事項は，製造会社標準仕様とする。

2.4.1.1　機関

機関は，次による。

a)　**形式**　　４サイクル水冷ガソリンエンジン

b)　**総排気量**　　０．６５Ｌ以上

c)　**燃料タンク**　３０Ｌ以上

2.4.1.2　動力伝達装置

変速機は，マニュアルとする。

2.4.1.3　車体

車体は，次による。

a)　形式は，軽トラックとする。

b)　乗車定員は２名とする。

品　　名	小型作業車

2.4.1.4　灯火類

灯火類は，**訓令**の保安基準による。

2.4.1.5　その他

その他は，次による。

a)　粉末消火器　ＡＢＣ・１．０kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）の取付金具を操縦席付近に設けるものとする。

b)　寒冷地仕様（製造会社標準仕様）を必要とする場合は，調達要領指定書により指定する。

c)　自動車番号標は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８**の2.4.4 の**表２**のその他の車両等の規格とし，車体の前・後面に取付けるものとする。

2.4.2　寸法・質量

寸法及び質量は，**表１**による。

表１－寸法・質量　　**単位mm**

項目	諸元
全長	最大３３９５
全幅	最大１４７５
全高	最大１８１５
荷台長	最小１９００
荷台幅	最小１４００
最低地上高	１５０以上
車両質量(kg)	最大１２５０
最大積載量(kg)	３５０以上

2.5　外観・性能

2.5.1　外観

外観は，次による。

a)　有害な傷，割れ，まくれ，その他の欠陥があってはならない。

b)　各部の塗装及びめっきにむらがあってはならない。

c)　塗装は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８**の2.3 によるほか，車体外部は，製造会社標準の白色とする。

2.5.2　性能

性能は，**表２**による。

表２－性能

項目	諸元
最高速度	８０km／ｈ以上
最小回転半径	５．０m以下

2.6　製品の表示

製品の表示は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.4** による。

3　監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4　出荷条件

出荷条件は，商慣習による。

5　その他の指示

5.1　提出書類等

提出書類等は，次による。

a)　類別原資料は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.1** による。

b)　取扱説明書は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.2** による。

c)　完成写真等は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.5** による。

d)　車両等主要諸元資料は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.6** による。

5.2　車歴簿

車歴簿は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.5** による。

5.3　附属品・予備品

附属品及び予備品は，次によるほか，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.6** による。

a)　非常信号灯［国土交通省保安基準適合品，乾電池式(単３アルカリ乾電池)，懐中電灯兼用式，ミニチュアバルブ(２．５Ｖ以上，０．３Ａ)，肩掛けフック付き］　１個

b)　粉末消火器 ＡＢＣ・１．０kg・加圧式・自動車用（消防法規格の適合品）　１個

5.4　装備品等不具合報告（ＵＲ）対策

装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.4** による。